



## KARTA PRODUKTU COMBI STRONG 22 MM

Obiektowa stacjonarna wycieraczka wejściowa - profile pojedyncze. Wysoka odporność na zużycie. Dopuszczalny jest ruch wózkami z min. czterema kółkami wadze do 10 kN ( koło z poliuretanu o średnicy 200 mm i szerokości 70 mm). Profil nośny wykonany ze specjalnego aluminium o podwyższonej jakości (AlMgSi 0,5/50ST), łączenie profili przy pomocy łącznika z PVC. Wkład czyszczący stanowią: listwa tekstylna o podwyższonej jakości, listwa gumowa, listwa szczotkowa. Możliwe jest tworzenie dowolnych kombinacji z podanych elementów oraz wykonania nieregularnych kształtów.

### ZAKRES STOSOWANIA:

- Zadaszone zewnętrzne (dotyczy wkład szczotkowy i wkład gumowy) i wewnętrzne (wiatrolapy) wejścia przeznaczone dla ruchu pieszego. Bezpieczna dla wjeżdżających wózków dziecięcych i inwalidzkich.

### OBSŁUGA:

- Regularne odkurzanie, zmywanie itp.
- Przynajmniej raz w tygodniu (lub częściej) w zależności od warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu, zrolować wycieraczkę, usunąć brud i zanieczyszczenia z gniazda maty oraz ułożyć powtórnie.

### GWARANCJA

- 3 lata (dotyczy kształtów prostokątnych)
- 1 rok (dotyczy pozostałych kształtów)

PRZEKRÓJ COMBI STANDARD	WŁAŚCIWOŚCI
	<p><b>Aluminium + wkład tekstylny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolory: wkładów tekstylnych - do wyboru</li> <li>➤ Właściwości: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aluminium: AlMgSi 0,5/50ST</li> <li>➤ wkład tekstylny - polipropylen lub poliamid</li> </ul> </li> <li>➤ Wysokość: 22 mm</li> <li>➤ Waga: 13 kg/m<sup>2</sup></li> <li>➤ Wykonanie : dowolny wymiar/kształt</li> </ul>
	<p><b>Aluminium + wkład gumowy / PVC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolory: wkładów : czarny / szary / brązowy</li> <li>➤ Właściwości: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aluminium: AlMgSi 0,5/50ST</li> <li>➤ wkład: guma nitylowa lub PVC modyfikowane</li> </ul> </li> <li>➤ Wysokość: 22 mm</li> <li>➤ Waga: 18 kg/m<sup>2</sup></li> <li>➤ Wykonanie : dowolny wymiar/kształt</li> </ul>
	<p><b>Aluminium + wkład szczotkowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolory: wkładu : czarna lub szara szczotka</li> <li>➤ Skład: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aluminium: AlMgSi 0,5/50ST</li> <li>➤ wkład: listwa czarna PP + szczotka PA6</li> </ul> </li> <li>➤ Wysokość: 22 mm</li> <li>➤ Waga: 15 kg/m<sup>2</sup></li> <li>➤ Wykonanie : dowolny wymiar/kształt</li> </ul>